

TOP 370

01003-xxx OLIVO



*Photo à titre indicatif

Dimensions extérieures (L x l x h)

620 x 420 x 35 mm

Matériaux

Polyéthylène

Poids

≈ 9 kg

Composition liquide eutectique

Solutions aqueuses et salines, colorants alimentaires



olivo
cold logistics

Compatibilité conteneur

Modèle conteneur isotherme	Nombre de plaque par conteneur isotherme* PRÉCONISATIONS
BAC 160	1
BAC 320	2
ROLL 220	2
ROLL 370	2
ROLL 500	1
ROLL 550	1
ROLL 1100	2
ROLL 1300	2
ROLL 1410	2

Liquides eutectiques de la gamme Olivo

	+21 °C	0 °C	-3 °C	-12 °C	-17 °C	-21 °C	-26 °C
Chaleur latente de fusion Kilo Joules (≈ 8%)	967	1990	2051	2146	1945	1896	1892
Tranche de température	+15°C +25°C	+2°C +8°C	+2°C +4°C	-9°C -10°C	-14°C -15°C	-20°C -18°C	-21°C -22°C
Température optimale de congélation *		-5°C 24h	-8°C 24h	-17°C 24h	-22°C 24h	-26°C 24h	-31°C 24h

Caractéristiques standards

- 3 poignées de manutention rotomoulées
- 1 bouchon de remplissage diam 26,4 mm


La plaque eutectique est positionnée en haut de conteneur. L'air froid se diffuse du haut vers le bas et circule grâce aux couloirs de convection moulés dans la masse.

(*) Données à titre indicatif. Nous consulter pour un accompagnement et des conseils personnalisés.

Attention: les plaques eutectiques Olivo ont été conçues sur-mesure pour s'adapter aux conteneurs isothermes Olivo. L'efficacité du maintien à température est donc étroitement lié à la combinaison d'une plaque eutectique avec un conteneur isotherme Olivo.



Frais Surgelé Ambiant



*Positionnement spécifique au ROLL370