

BAC 25

01001090-xxx OLI-1



*Photo à titre indicatif

Dimensions extérieures (L x l x h)

490 x 510 x 663 mm

Dimensions intérieures* (L x l x h)

272 x 319 x 385 mm

Volume intérieur

26 L

Poids à vide

16 Kg

* Valeur moyenne à titre indicatif.



Frais



Surgelé



Ambiant

Caractéristiques standards du conteneur isotherme

Caisse & couvercle :

- Paroi **monobloc** en polyéthylène alimentaire anti-UV ;
- Mousse **polyuréthane injectée** ;
- Joint **cadre monobloc** en silicone ;
- **Fermeture excentrique scellable**, revêtement **zinc** ;
- Ouverture de **couvercle à 115°** ;
- 2 **poignées de manutention latérales rotomoulées** dans la masse ;
- Bossage dans la masse pour gerbage ;
- Capacité max. de pellets stockables : ≈ 20 kg ;

Personnalisation

Signalétique : adhésif thermocollé-fichier prêt à imprimer fourni par le client.


Tracking : solution de suivi de température/de géolocalisation

Marquage logoté : plaque gravée en aluminium 150 x 90 mm

Source de froid

RECOMMANDATIONS

Plaque eutectique : 1 plaque eutectique TOP25 toute température selon le référentiel Olivo existant.



Propriétés du conteneur isotherme

Thermiques

Résistance à la température
Épaisseur double paroi
Coulloirs de convection interne

-80°C/+70°C
≈ 100 mm

Mécaniques

Capacité de charge dynamique
Capacité de charge statique

-
-

Double paroi rotomoulée et rainurée

Pour des conseils sur les bonnes pratiques d'utilisation et de thermie, contacter l'équipe Olivo / contact@olivo.eu



Mis à jour le 10/01/2024